

In der Übersicht - einzA Innendispersionen


	Farbton				Erlanger Ciliatentest	Fogging-frei	Nassabriebklasse DIN EN 13 300	Deckvermögen DIN EN 13 300	Glanzgrad	Verbrauch ml/m ²
	weiß	altweiß	antik	transparent						
einza Karat-plus	•				•	•	1	1	stumpfmatt	120-140
einza Latexfarbe	•				•	•	1	2	mittlerer Glanz	140-170
einza Superior RS 1	•				•	•	2	1	stumpfmatt	110-140
einza StratoSilan	•				•	•	2	1	stumpfmatt	140-180
einza Optima	•				•	•	2	1	stumpfmatt	130-160
einza mineralit Innenfarbe	•				•	•	2	2	stumpfmatt	120-170
einza Seidenlatex 444	•				•	•	2	2	mittlerer Glanz	120-150
einza Signal »Plus«	•	•			•	•	3	1	stumpfmatt	130-160
einza in-acryl	•				•	•	3	1	stumpfmatt	150-190
einza Edelweiss	•		•		•	•	3	2	stumpfmatt	120-170
einza Decor	•				•	•	3	1	stumpfmatt	80-125
einza Wandfarbe 333	•	•			•	•	3	2	stumpfmatt	120-170
einza Pro 100	•				•	•	3	2	matt	120-170
einza Pro-Plus	•	•			•	•	3	2	matt	120-170
einza Polar	•						3	2	matt	120-170
einza Objektwandweiß	•						3	2	matt	120-170
einza Silikat Intern	•						3	2	stumpfmatt	120-170
einza Wandfarbe 222	•						3	2	matt	120-170
einza Tapetengrund	•									100-180
einza Sperrgrund GK ultrafein	•									150-200
einza Wandlasur				•	•		2		seidenmatt	80-100
einza Karat F	•						2	1	stumpfmatt	140-180
einza Sana Plus F	•						3	2	stumpfmatt	80-125



Ihr einzA Fachhändler / -berater

Piktogramm-Leitfaden

Anwendungsgebiet



Verarbeitung nur außen



Verarbeitung nur innen



Verarbeitung innen und außen



Verarbeitung nur Dach (außen)



Schwamm



Lappen



Streichen und Rollen



Streichen und Spritzen



Streichen, Rollen und Spritzen



Streichen mit Bürste und Rollen




Abtönbar über das einzA mix Farbmischsystem.




Nassabriebklasse 1



Trockendeckvermögen Klasse 1



bei 7 m²/l (weiß)




Verbrauch x ml/m²



Edelstahlkelle



Rühren




Mindesttemperatur +5°C



wasserverdünnbar



lösemittelverdünnbar



Streichen



Reinigung der Werkzeuge mit Wasser



Rollen



Reinigung der Werkzeuge mit Lösemittel



Spritzen Airless



Frostfrei lagern.



Streichen mit Bürste

Bitte beachten Sie das Technische Merkblatt.

einza Lackfabrik GmbH
 Rotenhäuser Str. 10
 D-21109 Hamburg
 Tel. +49 (40) 751007-0
 Fax +49 (40) 751007-66
 info@einza.com
 www.einza.com

Innendispersionen von einzA –
 Qualität, die sich auszahlt!

Innendispersionen



einza
 Wir bringen Farbe

