

CONDOR

Schimmel & Algen HighTech 4.0

- für Innen und Außen
- hochdeckend weiß
- nanopartikel u. silberionenfrei
- 5 Jahre Garantie auf schimmelfreie Oberflächen

15 Kg.

Vorbereitung: mit 30 % Wasser anmischen und direkt auf den Schimmelbefall auftragen.

Trocknung: ca. 1 – 2 Stunden

Hauptbeschichtung: bis 15 % mit Wasser angemischt auf den trockenen Voranstrich auftragen

Nassabrieb: Klasse 1

Deckkraft: Klasse 1

Ergiebigkeit: ca. 5m² / kg

Wassergefährdungsklasse: 2

Haltbarkeit ab Lieferdatum (Monate 6)

Gefahrenhinweise: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweis: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter der örtlichen Entsorgung zuführen.

Weitere Hinweise: Enthält 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate, Octhilion (ISO); 2-Octyl-2H-Isotiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.