

Metallicvlies

Produktbeschreibung

Material Polyester-Cellulose-Vlies mit einer PE-Sperrschicht und einer hochwertigen Kunststoffolie, welche aluminiumbedampft ist.

Verwendungszweck Metalltapeten sind überall dort geeignet, wo der metallische Glanz in Verbindung mit lasierenden Farben für die Wandgestaltung einzusetzen ist. Sie wirken elegant und raffiniert durch ihre schimmernden metallischen Effekte. Besonders geeignet ist diese Tapetenspezialität für Konferenz- und Sitzungsräume, Eingangshallen, Banken und Sparkassen, Boutiquen, Bars, Restaurants und Diskotheken.

- Eigenschaften**
- beeindruckende Optik
 - kein Streichen erforderlich
 - einseitig geprägt
 - dezente Strukturen
 - Kombination mit der glatten Wand möglich
 - reißfest, dimensionsstabil, rissüberbrückend
 - hautfreundlich (glasfaserfrei)
 - frei von PVC, Lösungsmitteln, Weichmachern, Formaldehyd und Schwermetallen

- Technische Daten**
- Konformität nach CE EN DIN 15102
 - Oeko-Tex® Standard 100
 - FSC® Mix

Rollenmaße und Verpackung	<u>Artikel</u>	<u>Rollenmaß</u>	<u>Gewicht ca.</u>	<u>Kartoninhalt</u>
	39105 026	1,00 x 2,60 m	195 g/m ²	1 Rolle
	39105 052	1,00 x 5,20 m	195 g/m ²	1 Rolle
	39105 104	1,00 x 10,40 m	195 g/m ²	1 Rolle
	39205 026	1,00 x 2,60 m	195 g/m ²	1 Rolle
	39205 052	1,00 x 5,20 m	195 g/m ²	1 Rolle
	39205 104	1,00 x 10,40 m	195 g/m ²	1 Rolle
	39305 026	1,00 x 2,60 m	195 g/m ²	1 Rolle
	39305 052	1,00 x 5,20 m	195 g/m ²	1 Rolle
	39305 104	1,00 x 10,40 m	195 g/m ²	1 Rolle

Stand: 05/2018



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Metallicvlies

Verarbeitungsempfehlung

- Warenprüfung** Material vor der Verarbeitung prüfen. Materialbedingte Ungleichmäßigkeiten sind Bestandteil des Produktes. Sie stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung können nicht anerkannt werden.
- Untergrund** Der Untergrund muss trocken, gleichfarbig, sauber und tragfähig sein. Alte Tapeten und wasserquellbare Anstriche sind zu entfernen. Risse, Fugen und Unebenheiten sind fachgerecht mit gipshaltigen Spachtelmassen auszugleichen. Stark saugende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln.
- Verklebung** Als Kleber für Metalltapeten dürfen nur hochwertige Wandbelagskleber auf der Basis weichmacherfreier Kunstharzdispersionen verwendet werden. Das ist notwendig, weil die Tapeten eine sehr hohe Anfangshaftung erfordert, aber nur einen geringen Wassergehalt des Klebstoffes. Geklebt wird in der Wandklebetechnik mit unverdünntem Dispersionskleber. Bei einer stärkeren Saugfähigkeit des Untergrundes oder bei höherer Raumtemperatur können ca. 10 bis 20 % Spezialkleister (Ansatz 1:20) beigemischt werden. Den Kleber gleichmäßig satt in Bahnenbreite auf den Untergrund auftragen und die zugeschnittenen Bahnen trocken einlegen. Die Bahnen mit einer Tapezierwalze oder einem Tapezierspachtel blasenfrei andrücken. Überstände abschneiden. Austretenden Kleber sofort feucht entfernen. Nachfolgende Bahnen auf Stoß verkleben.
- Hinweis** Aufgrund der hochglänzenden Oberfläche ist ein sichtbares Nahtbild nicht zu vermeiden. Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

Stand: 05/2018



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

