

BACKGROUND® PRO 5in1

Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragener, geschützter Markenname.

Produktbeschreibung

Material Background® PRO 5in1 ist ein glattes, einseitig weiß vorgestrichenes Vlies aus Zellstoff und Polyesterfasern mit Bindemitteln auf Acrylatbasis sowie einer Vorpigmentierung.

Verwendungszweck Background® PRO 5in1 schafft atmungsaktive und gleichmäßige Untergründe und ist damit der optimale Untergrund für Anstriche und Gestaltungen. Ideal auch zur Renovierung und Sanierung von gerissenen und rissgefährdeten Untergründen.

Eigenschaften

- werkseitig weiß vorgestrichen, spart Arbeitszeit und Material
- ideal für Airlessverfahren – glatte Flächen ohne aufstehende Fasern
- höchste Opazität
- optimale Farbaufnahme
- strapazierbar, reißfest, dimensionsstabil, rissüberbrückend
- hautfreundlich (glasfaserfrei)
- frei von PVC, Lösungsmitteln, Weichmachern, Formaldehyd und Schwermetallen


Technische Daten

- Konformität nach CE EN DIN 15102
- Brandverhalten geprüft nach DIN EN 13501-1 (Brandverhalten B.-s1, d0)
- Wasserdampfdurchlässigkeit 0,03 m nach DIN EN 12572
- Oeko-Tex® Standard 100
- A+ (VOC)

Umweltverträglichkeit & Raumklima Durch die verarbeiteten Rohstoffe hat Background® PRO 5in1 eine sehr offene Struktur und ist durchlässig für Luftfeuchtigkeit. Es beugt somit Schimmelbildungen vor und unterstützt ein gesundes Raumklima. Frei von Substanzen, die bei der Entsorgung umwelt- oder gesundheitsgefährdend sind. Reste können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Produktdaten und Verpackung	<u>Artikel</u>	<u>Rollenmaß</u>	<u>Gewicht ca.</u>	<u>Kartoninhalt</u>	<u>Paletteninhalt</u>
	63000 070	0,75 x 25,00 m	160 g/m ²	4 Rollen	96 Rollen

Stand: 02/2018



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)




BACKGROUND® Pro 5in1

Verarbeitungsempfehlung

Warenprüfung	Material vor der Verarbeitung prüfen. Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung können nicht anerkannt werden.
Untergrund	Der Untergrund muss trocken, gleichfarbig, sauber und tragfähig sein. Alte Tapeten und wasserquellbare Anstriche sind zu entfernen. Risse, Fugen und Unebenheiten sind fachgerecht mit gipshaltigen Spachtelmassen auszugleichen. Stark saugende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln.
Verklebung	<u>Background® PRO 5in1 als Anstrichträger für kreative Anstrichtechniken</u> Vlieskleber wie z. B. Metylan NP PowerGranulat plus oder Metylan segura unter Beachtung der Herstellerangaben verwenden. Bahnen in erforderlicher Länge unter Zugabe von 5 - 10 cm als Ausgleich für Ober- und Unterkante zuschneiden. Den Kleber in Breite von 1 - 2 Bahnen gleichmäßig mit einer Lammfellrolle auf den Untergrund auftragen. Die zugeschnittene Bahn in das noch nasse Kleberbett einlegen und mit einem Tapezierspachtel oder einer Tapezierwalze blasenfrei andrücken. Nachfolgende Bahn auf Stoß verkleben. Überstände abschneiden.
Anstrich	Nach der Trocknung, je nach Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions- Latex- oder Acrylfarben gem. DIN 13300 überstreichen. Alternativ kann die Ware im Airlessverfahren beschichtet werden. Um ein perfektes Anstrichergebnis zu erzielen wird das Nacharbeiten mit einer kurzflorigen Farbwalze empfohlen.
Hinweis	Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

Stand: 02/2018



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

